



NOTAS:

- Elevador Hidráulico EHP1 BELL PU1T P. Unilaterais
- Capacidade 600 kg, 2 a 5 paradas, Vel.: 36 m/min.
- Poço (Rebaixo) de 1,00 m, Elevação Máxima 12,00 m.
- Base do Poço em Concreto Armado de 0,25 m nivelado
- Fixação lateral em Vigas com vão Máximo de 1,60 m
- Última altura Mínima de 3,40 m, 2 Ganchos de 500 kg
- Medidas Internas da Caixa (LxP): 1,60 m x 1,80 m.
- Torre de Estruturada de Concreto e Alvenaria.
- Portas e Vigas de Fixação Reversível: Direita/Esquerda
- Necessita Local para a Unidade Elétrica e Hidráulica.
- Energia Elétrica Trifásica 220 ou 380 - V 9,2 kW.
- Conforme Norma NBR NM 267 e NBR NM 313.
- Demais informações no Projeto Executivo - PEX

Bell Elevadores

AV. EVANDRO BEHR, 1856 (RS 509) - SANTA MARIA - RS - CEP: 97110 800
 www.bellelevadores.com.br - bellelevadores@gmail.com +55 (55) 3347-7007

Cliente: CLIENTE - CIDADE

Descrição: Elevador Hidráulico de Passageiros EHP1-PU2
 Planta Baixa Elevador e Torre de Enclausuramento

Des.: Bellé Data: 16-06-16

Rev.: - Data: -

Unidade: mm

Escala: 1:17,5

Prancha:

VEN-000 F1